

### Descripción del producto

Una serie de láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñadas para la protección de membrana, así como también diversas aplicaciones de defensa.

### Usos básicos

Barrera de HDPE-20 para la protección contra vapores y raíces: una lámina de 20 mil que no solo sirve como una capa de protección, sino que también como defensa contra vapores en aplicaciones impermeabilizantes.

### Disponibilidad

Este producto está disponible a través de su Representante de Ventas, su Distribuidor o Depósito de productos Tremco.

### Presentación

Rollo de 4' x 100' (1,2 m x 30,3 m)

### Almacenamiento

Guardar alejado de la luz solar directa. Se recomienda el almacenamiento vertical.

### Limitaciones

- No apto para uso debajo de adoquines para tráfico vehicular e instalados con arena.

### Instalación

Las barreras protectoras HDPE de Tremco se instalan sobre una membrana impermeabilizante curada para evitar daños a la membrana. Cuando está instalada, todas las juntas se deben soldar al calor, pegar con cinta Tremco JT Tape o cinta Tremco Permanent Seam Tape, según sea la aplicación. Se debe completar la instalación colocando la barra Paraterm de Tremco en el borde de la membrana impermeabilizante. Consultar con su Representante Tremco para obtener más información específica con respecto a su aplicación.

### Garantía

Tremco garantiza que sus productos no tienen defectos de materiales, pero no garantiza su apariencia o color. Dado que los métodos de aplicación y las condiciones del sitio están fuera de nuestro control y pueden afectar el rendimiento, Tremco no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de COMERCIALIZACIÓN y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, con respecto a sus Productos Tremco. La única obligación de Tremco será, a su discreción, el reemplazo o el reembolso del precio de compra de la cantidad de producto Tremco que se demuestre ser defectuoso, y Tremco no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño.

Remítirse a nuestro sitio en [www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com) para ver las Hojas de Información más recientes de nuestros Productos.

NOTA: Todas las Hojas de Información de Seguridad Tremco están armonizadas con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	HDPE-20
Espesor	20 mil (0,5 mm)
Resistencia a la perforación	95 lb.
Peso	40 lb.
Dimensión	4' x 100' (1,2 m x 30,3 m)

0916/TDDS-BG

### Tremco Commercial Sealants & Waterproofing

3735 Green Rd  
Beachwood OH 44122  
216.292.5000 / 800.321.7906

1451 Jacobson Ave  
Ashland OH 44805  
419.289.2050 / 800.321.6357

220 Wicksteed Ave  
Toronto ON M4H1G7  
416.421.3300 / 800.363.3213

1445 Rue de Coulomb  
Boucherville QC J4B 7L8  
514.521.9555

