

### Descripción del producto

Una serie de láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñadas para la protección de membrana, así como también diversas aplicaciones de defensa.

### Usos básicos

Barrera de HDPE-40 para la protección contra raíces: una lámina de 40 mil que inhibe el crecimiento agresivo de raíces para evitar que afecten las propiedades funcionales de una membrana impermeabilizante en maceteros y en tejados con vegetación.

### Disponibilidad

Este producto está disponible a través de su Representante de Ventas, su Distribuidor o Depósito de productos Tremco.

### Presentación

Rollo de 4' x 100' (1,2 m x 30,3 m)

### Almacenamiento

Guardar alejado de la luz solar directa. Se recomienda el almacenamiento vertical.

### Limitaciones

- No apto para uso debajo de adoquines para tráfico vehicular e instalados con arena.

### Instalación

Las barreras protectoras HDPE de Tremco se instalan sobre una membrana impermeabilizante curada para evitar daños a la membrana. Cuando está instalada, todas las juntas se deben soldar al calor, pegar con cinta Tremco JT Tape o cinta Tremco Permanent Seam Tape, según sea la aplicación. Se debe completar la instalación colocando la barra Paraterm de Tremco en el borde de la membrana impermeabilizante. Consultar con su Representante Tremco para obtener más información específica con respecto a su aplicación.

### Garantía

Tremco garantiza que sus productos están exentos de defectos de materiales, pero no garantiza su apariencia o color. Debido a que los métodos de aplicación y las condiciones del sitio están fuera de nuestro control y pueden afectar el rendimiento, Tremco no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de COMERCIALIZADIDAD y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, con respecto a los Productos Tremco. La única obligación de Tremco será, a su discreción, el reemplazo o el reembolso del precio de compra de la cantidad de producto Tremco que se demuestre ser defectuoso, y Tremco no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño.

Remitirse a nuestro sitio en [www.tremcosealants.com](http://www.tremcosealants.com) para ver las Hojas de Información más recientes de nuestros Productos.

NOTA: Todas las Hojas de Información de Seguridad Tremco están armonizadas con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	HDPE-40
Espesor	40 mil (1 mm)
Resistencia a la perforación	208 lb
Peso	80 lb
Dimensión	4' x 100' (1,2 m x 30,3 m)

0316/TDDS-BG



### Tremco Commercial Sealants & Waterproofing

3735 Green Rd  
Beachwood OH 44122  
216.292.5000 / 800.321.7906

1451 Jacobson Ave  
Ashland OH 44805  
419.289.2050 / 800.321.6357

220 Wicksteed Ave  
Toronto ON M4H1G7  
416.421.3300 / 800.363.3213

1445 Rue de Coulomb  
Boucherville QC J4B 7L8  
514.521.9555