

TREMCO

TREMDrain Total-Drain

Système de drainage

Description du produit :

TREMDrain Total-Drain est un drain bi-composant préfabriqué, constitué d'une âme matricée recouverte d'un tissu de polypropylène aiguilleté non tissé sur une face. Ce système, conçu pour recueillir l'eau, est doté d'une section aux parois plus élevées qui permet l'écoulement de l'eau autour du périmètre de la structure. TREMDrain Total-Drain consiste ainsi en une section de drainage à paroi élevée de 30,5 cm (12 po), et une autre de transition, aussi de 30,5 cm (12 po), qui permet le raccordement aux systèmes TREMDrain, TREMDrain 1000 et TREMDrain 2000.

Utilisations de base :

TREMDrain Total-Drain est utilisé pour remplacer les systèmes de collecte avec tuyau perforé et agrégats. Lorsque TREMDrain Total-Drain est combiné avec TREMDrain, TREMDrain 1000 ou TREMDrain 2000, il devient un système de collecte avec section élevée, qui permet l'écoulement de l'eau autour du périmètre de la structure.

Accessoires :

Le raccord universel TREMDrain permet de rattacher le système TREMDrain Total-Drain au tuyau de sortie standard de tout système de drainage.

Le raccord universel en T TREMDrain est conçu pour l'accouplement du système TREMDrain Total-Drain à un tuyau de sortie standard n'importe où dans la section médiane d'un bâtiment.

Le renfort de coin TREMDrain est un accessoire à insérer dans les coins externes seulement, puisque TREMDrain Total-Drain convient aux coins internes.

INSTALLATION :

Pour obtenir la méthode d'installation complète du système TREMDrain Total-Drain, veuillez communiquer avec le représentant Tremco ou le représentant du service technique Tremco de votre région.

Disponibilité :

Immédiatement disponible. Veuillez communiquer avec un

représentant technique, un distributeur ou l'entrepôt Tremco de votre région.

Garantie:

Tremco garantit que ses produits TREMDrain sont exempts de défauts de matériaux, mais n'offre aucune garantie quant à l'apparence et à la couleur du produit. Puisque les méthodes d'application et les conditions de mise en œuvre sont hors du contrôle de Tremco et qu'elles peuvent avoir une incidence sur la performance du produit, Tremco n'offre aucune autre garantie explicite ou implicite, y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER en ce qui concerne les produits TREMDrain de Tremco. L'unique obligation de Tremco est de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat, selon son choix, pour tout produit TREMDrain qui se sera avéré défectueux. Tremco décline toute responsabilité quant aux pertes ou aux dommages.

Propriétés de la section TREMDrain Total-Drain

Débit d'écoulement

| | | | |
|---|-----|-----------------------|------------|
| Section plate (gal/min, selon la largeur) | 16 | 200 l/m | ASTM D4716 |
| Section élevée (gal/min) | 100 | 4074 l/m ² | ASTM D4716 |

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| Longueur du rouleau | 50 pi | 15,3 m |
| Largeur du rouleau | 2 pi | 0,61 m |
| Poids du rouleau | 30 lb | 13,5 kg |

Pour obtenir les fiches signalétiques et les feuilles de spécifications, veuillez composer notre numéro sans frais à retour d'appel par télécopieur, ouvert 24 heures sur 24 au :
1 800 551-2806
ou visiter notre site Web au :
www.tremcosealants.com

TREMCO

Division des scellants/produits d'étanchéité

1445, rue de Coulomb, Boucherville (Québec) J4B 7L8. Tél. : (514) 521-9555
3735 Green Road, Beachwood, Ohio 44122. Tél. : (216) 292-5000 ou 1 800 321-7906.
220 Wicksteed Avenue, Toronto (Ontario) M4H 1G7. Tél. : (416) 421-3300 ou 1 800 363-3213.



Une cie RPM

IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

0903/TD-TD

