

Tremco® 2450

Panneau de protection

Description du produit

Le panneau de protection Tremco 2450 est un copolymère polypropylène/polyéthylène extrudé à âme creuse. Le panneau est de couleur grise avec une épaisseur standard de 0,1" ou 3/32" (3,5 mm). Les feuilles font 36" (92 cm) x 48" (122 cm).

Utilisations

Tremco 2450 fournit une protection pour les membranes d'imperméabilisation et de toiture les plus répandues, pendant comme après la construction. Les applications types comprennent plate-forme d'esplanade, couvertures en terrasse, plates-formes aménagées, jardinières et murs de fondations.

Conditionnement

Feuilles d'épaisseur 3/32" (2,5 mm) au format 36" (92 cm) x 48" (122 cm).
Cinquante feuilles = 600 pieds² (55,74 m²) par lot.

Caractéristiques

- Fournit une protection contre un trafic de construction normal pour la plupart des membranes.
- Son poids réduit offre des avantages économiques dans les applications et la manipulation sur site.
- Facile à couper et à plier pour s'adapter aux plus difficiles conditions du site.
- Adhérence positive au membranes le rendant idéal pour des applications verticales comme jardinières ou murs de fondations.
- Tremco 2450 reste inerte dans les zones aménagées et n'absorbe pas l'humidité, et fournit ainsi une protection longue durée de la membrane.

Limitations

- Non prévu pour être utilisé directement sous un revêtement d'asphalte.
- Non recommandé en cas d'exposition permanente au rayonnement UV.

Garantie

Tremco garantit que ses produits sont sans défauts au niveau des matériaux, mais ne garantit pas leur apparence ou couleur. Du fait que les méthodes d'application et les conditions des sites qui peuvent affecter la performance échappent à notre contrôle, Tremco ne donne aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant les garanties de VALEUR MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE, en ce qui concerne les produits Tremco. L'unique obligation de Tremco sera, à son choix, de remplacer ou de rembourser la quantité de produit Tremco qui sera prouvée défectueuse, et Tremco ne pourra être tenu pour responsable de toute perte ou dommage.

